



S-OIL SEVEN BLUE #5 CI-4/SL

УНИВЕРСАЛЬНОЕ, ВСЕСЕЗОННОЕ МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Описание продукта

S-OIL SEVEN BLUE #5 CI-4/SL представляет собой универсальное, всесезонное моторное масло для дизельных двигателей. Подходит для всех дизельных двигателей, с турбонаддувом и безнаддувных, для строительных машин, грузовиков, рыболовных судов и локомотивов. Может использоваться для транспортных средств с требованием эксплуатационных характеристик API CI-4/SL.

Варианты применения

- Все дизельные двигатели, с турбонаддувом и безнаддувных, для строительных машин, грузовиков, рыболовных судов, локомотивов и автобусов
- Легкие грузовики, автофургоны, внедорожники, тяжелые грузовики и автобусы с дизельными двигателями
- В особенности, новейшие двигатели, оснащенные устройствами доочистки выхлопных газов, включая EGR и SCR

Особенности и потенциальные преимущества

- Превосходная система присадок помогает поддерживать чистоту поршней и других частей двигателя и обеспечивает длительный срок службы двигателя
- Хорошая стойкость к термическому разрушению обеспечивает защиту двигателя в современных тяжелых условиях работы двигателя
- Это моторное масло с низким содержанием SAPS (сульфатной золы, фосфора и серы) снижает засорение фильтра очистки выхлопных газов
- В холодном состоянии хорошая текучесть масла обеспечивает легкий запуск и предотвращает повреждения, вызванные износом, на начальной стадии
- Превосходная стойкость к окислению, противоизносные и антикоррозионные свойства защищают двигатель во время работы

Уровень эффективности

- ACEA (Ассоциация европейских производителей автомобилей): E7
- API (Американский нефтяной институт): CI-4/SL
- Mercedes-Benz : MB 228.3/229.1
- MTU : 2
- Volvo : VDS-3
- Mack : EO-M Plus
- Renault Truck : RLD/RLD-2
- MAN : M3275
- Cummins : CES 20076/77/78
- Caterpillar : ECF-2/ECF-1-a
- DEUTZ : DQC III-10
- Detroit Diesel : 93K215/DHD-1

Стандартные свойства

Параметры испытаний	Метод	Единицы измерения	15W-40
Плотность	ASTM D1298	-	0,878
Вязкость	ASTM D445	сСт	114,8
	ASTM D445	сСт	15,35
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	140
Температура вспышки	ASTM D92	°C	238
Температура застывания	ASTM D97	°C	-38

КОРПОРАЦИЯ S-OIL
192, Baekbeom-ro, Mapo-gu,
Сеул, 04196, Корея

S-OIL SEVEN BLUE #5 CI-4/SL
2019.06.20



Смазочный материал с учетом рекомендаций и особенностей применения не представляет особого риска. Паспорт безопасности материала можно получить у коммерческого консультанта.