



S-OIL SEVEN BLUE #9 CJ-4/SL

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание продукта

Масло S-OIL SEVEN BLUE #9 CJ-4/SL на 100% изготовлено из синтетического базового масла и подходит для всех двигателей без турбонаддува или с турбонаддувом, предназначенных для тяжелых условий эксплуатации и использования на шоссе и в условиях бездорожья, включая новейшие OEM-двигатели EURO VI и более старшего поколения. Рекомендуется для транспортных средств, оснащенных устройствами доочистки выхлопных газов, включая DPF, EGR и SCR.

Область применения

- Предназначено для автомобильных дизельных двигателей с турбонаддувом или без наддува, работающих в наиболее тяжелых условиях
- Грузовые автомобили малой грузоподъемности, жилые автофургоны, внедорожники, грузовые автомобили большой грузоподъемности, автобусы с дизельными двигателями
- Особенно дизельные транспортные средства с двигателями по европейскому стандарту, работающие при высоком давлении и температуре.

Характеристики и потенциальные преимущества

- Полностью синтетическое базовое масло повышает защиту двигателя и продлевает срок его службы благодаря высокой стабильности и чистоте
- Данное моторное масло с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы обеспечивает длительный срок службы устройств доочистки выхлопных газов, включая сажевый фильтр
- Превосходная моющая способность помогает поддерживать чистоту поршней и других деталей двигателя, что продлевает срок его службы
- Хорошая устойчивость к термическому пробою обеспечивает защиту современных двигателей в тяжелых условиях эксплуатации
- Хорошая текучесть в холодном состоянии обеспечивает легкий запуск и предотвращает износ на начальном этапе

Уровень эффективности

- ACEA : E9/E7
- API : CJ-4/SL
- Mercedes-Benz : MB 228.31
- Mack : EO-O Premium Plus
- Renault Trucks : RLD-3
- MAN : M3575
- Cummins : CES 20081
- Caterpillar : ECF-3

Типовые свойства

Исследуемые параметры	Метод	Единицы измерения	10W-40	15W-40
Удельная плотность	ASTM D1298	-	0,858	0,859
Вязкость	ASTM D445	40°C	94,98	101,7
		100°C	14,30	15,00
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	154	154
Температура вспышки	ASTM D92	°C	228	240
Температура застывания	ASTM D97	°C	-35	-32

S-OIL CORPORATION
192, Бэжбём-ро, Мапо-гу,
Сеул, 04196, Корея

S-OIL SEVEN BLUE #9 CJ-4/SL
18.05.2022

Данный рекомендуемый и предусмотренный к использованию смазочный материал не представляет особого риска. Паспорт безопасности химической продукции можно получить у вашего коммерческого консультанта.

S-OIL: Только для использования компанией