



S-OIL SEVEN ATF III

МНОГОЦЕЛЕВОЕ МАСЛО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

Описание продукта

Продукт S-OIL SEVEN ATF III предназначен для автоматических или полуавтоматических коробок передач и гидротрансформаторов всех легковых автомобилей, легковых коммерческих автомобилей и промышленного транспорта, когда производитель требует применения жидкости для автоматических коробок передач (ATF) GM DEXRON III.

Варианты применения

- Подходит для использования во всех типах коробок передач грузовых автомобилей, автобусов и коммунальной техники, когда требуется использовать жидкость типа ALLISON C-4
- Гидравлические системы, в которых требуется жидкость типа GM DEXRON III.

Особенности и потенциальные преимущества

- Очень высокий индекс вязкости, связанный с отличной стабильностью вязкости в процессе эксплуатации
- Очень низкая температура застывания
- Отличная термическая стабильность и устойчивость к окислению

Уровень эффективности

- GM TASA, DEXRON II (D/E), DEXRON III (G/H)
- Mazda ATF F-1
- CAT TO-2
- Ford MERCON
- ALLISON C-3/C-4/TES 389
- Volvo CE97340
- Vickers M2950-S, I-268-S

Стандартные свойства

Объекты испытаний	Метод	Единица измерения	Свойства
Удельная плотность	ASTM D1298	-	0,850
Цвет	ASTM D1500	-	Красный
Вязкость	40°C	сСт	35,1
	100°C	сСт	7,48
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	228
Температура вспышки	ASTM D92	°C	188
Температура застывания	ASTM D97	°C	-49
Вязкость по Брукфильду	ASTM D2983	сР	15100

КОРПОРАЦИЯ S-OIL
192, Ваекбеом-ро, Маро-гу,
Сеул, 04196, Корея

S-OIL SEVEN ATF III
2020.06.16

Смазочный материал с учетом рекомендаций и особенностей применения не представляет особого риска. Паспорт безопасности материала можно получить у коммерческого консультанта.