



S-OIL SEVEN CVTF

СИНТЕТИЧЕСКАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ БЕССТУПЕНЧАТЫХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

Описание продукта

OIL SEVEN CVTF - это высокоэффективное масло ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, разработанное на основе выбранных базовых веществ и присадок, которое обеспечивает вязкость, работу сцепления на мокром ходу, защиту от усталостных повреждений, дисперсию и стабильность к окислению. Оно рекомендуется для использования в последних поколениях как ременных бесступенчатых коробок передач, так и цепных бесступенчатых коробок передач.

Варианты применения

- Широкий спектр поддерживаемых бесступенчатых коробок передач
- Несмотря на смешиваемость и совместимость с обычным трансмиссионным маслом, следует избегать смешивания с другими трансмиссионными маслами

Особенности и потенциальные преимущества

- Очень стабильные коэффициенты трения
- Хорошая стабильность при сдвиге
- Отличные антипенные и антивибрационные свойства

Уровень эффективности

- Рекомендуется для использования в тех случаях, когда требуются соответствие следующим спецификациям:
Audi/VW (TL52180/TL52516), BMW (EZL 779A), Daihatsu (CVTF-DC/DFE), FCA (CVTF+4), Ford (WSS-M2C933-A/MERCON C/M2C928-A), GM (DEX-CVT, GM CVT), Honda (HCF-2), Hyundai/Kia (SP CVT-1), Mazda (CVTF 3320), MB (MB 236.30), Mitsubishi (CVTF J1/J4), Nissan (NS-1/NS-2/NS-3), Subaru (e-CVTF/CV-30/CVTF-II/CVTF/i-CVT F/i-CVT FG), Suzuki (CVT Green1/Green2/CVTF 3320), Toyota (Toyota TC/FE/WS)

Стандартные свойства

Объекты испытаний	Метод	Единица измерения	Свойства	
Удельная плотность	ASTM D1298	-	0,8479	
Цвет	ASTM D1500	-	Красный	
Вязкость	40°C	ASTM D445	сСт	36,91
		ASTM D445	сСт	7,42
100°C	ASTM D445	сСт	7,42	
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	173	
Температура вспышки	ASTM D92	°C	218	
Температура застывания	ASTM D97	°C	-49	

КОРПОРАЦИЯ S-OIL
192, Baekbeom-ro, Mapo-gu,
Сеул, 04196, Корея

S-OIL SEVEN CVTF
2020.09.23.



Смазочный материал с учетом рекомендаций и особенностей применения не представляет особого риска. Паспорт безопасности материала можно получить у коммерческого консультанта.