



# S-OIL SEVEN GOLD #9 PAO C3 0W-40

**100% PAO (полиальфаолефиновое) МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ  
БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ**

## Описание продукта

Продукт S-OIL SEVEN GOLD #9 PAO 0W-40 изготовлен на основе 100% PAO (полиальфаолефина), и подходит для легковых автомобилей, оснащенных бензиновыми и дизельными двигателями, а также газобаллонными двигателями, оборудованными устройствами доочистки, такими как EGR (рециркуляция отработавших газов) и DPF (фильтр твердых частиц). Он обеспечивает очень хорошую стабильность, легкий запуск в холодном состоянии и полную защиту двигателя.

## Варианты применения

- Все автомобили с бензиновыми, автомобильными дизельными и газобаллонными двигателями
- Автомобили с DOHC (двойным верхним распределительным валом), турбонаддувом, системами прямого впрыска и каталитическими нейтрализаторами
- Дизельные автомобили, оснащенные устройствами доочистки, включая EGR (рециркуляция отработавших газов), DPF (фильтр твердых частиц)

## Особенности и потенциальные преимущества

- Базовое масло на основе PAO обеспечивает превосходную низкотемпературную текучесть, устойчивость к окислению и термическую стабильность
- Это моторное масло с низким содержанием SAPS (сульфатной золы, фосфора и серы) обеспечивает длительный срок службы устройств доочистки выхлопных газов, включая сажевый фильтр
- Устойчивость к разрушению в горячем режиме работы обеспечивает полную защиту двигателя в тяжелых условиях эксплуатации
- Превосходные свойства текучести в экстремально холодных условиях и обеспечивает легкий запуск двигателя
- Отличные моющие свойства и стабильность помогают уменьшить и удалить скопления грязи и шлама

## Уровень эффективности

- ACEA (Ассоциация европейских производителей автомобилей): C3
- API (Американский нефтяной институт): SN/CF
- Mercedes-Benz: MB 229.31/51
- BMW: Long Life-04
- Volkswagen: VW 502.00/505.00

## Стандартные свойства

Параметры испытаний	Метод	Единица измерения	Свойства
Удельный вес	ASTM D1298	-	0,844
Вязкость	ASTM D445	cSt	79,7
	ASTM D445	cSt	14,0
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	182
Температура вспышки	ASTM D92	°C	246
Температура застывания	ASTM D97	°C	-42

КОРПОРАЦИЯ S-OIL  
192, Ваекбеом-ro, Маро-gu,  
Сеул, 04196, Корея

S-OIL SEVEN GOLD #9  
PAO C3 0W-40  
2019.06.20



Паспорт безопасности материала можно получить у коммерческого консультанта.