

# S-OIL S-OIL SEVEN 4T SCOOTER #9 MB

## ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МОТОЦИКЛОВ

### Описание продукта

S-OIL SEVEN 4T SCOOTER #9 — полностью синтетическое моторное масло, специально разработанное для использования в высокопроизводительных 4-тактных двигателях мотоциклов. Его высокий индекс вязкости и чистота обеспечивают превосходную устойчивость к окислению и чистоту двигателя. А его низкий коэффициент трения подходит для мотоциклов, таких как скутеры и мопеды.

### Варианты применения

- Рекомендуется для современных 4-тактных двигателей мотоциклов, таких как скутеры и мопеды
- Не рекомендуется для использования в мокром сцеплении
- Подходит для смазки коробок передач и сухих сцеплений, таких как технология CVT
- Подходит для мотоциклов, для которых рекомендованы спецификации API SN (и ниже), а также JASO MB

### Особенности и потенциальные преимущества

- Полностью синтетическое базовое масло помогает поддерживать исходное состояние масел благодаря хорошей стабильности и высокому индексу вязкости
- Хорошее качество базового масла обеспечивает длительный срок службы двигателя и низкие затраты на техническое обслуживание (но необходимо соблюдать рекомендуемую производителем периодичность замены масла)
- Превосходная смазка и защита двигателя и основных его узлов во всех тяжелых условиях эксплуатации, включая обычные ежедневные городские или сельские перевозки (длительные и короткие поездки в условиях частых остановок)
- Более низкий коэффициент трения, подтвержденный официальными испытаниями на трение, обеспечивает хорошую работу коробки передач и экономию топлива

### Уровень эффективности

- JASO (Японская организация автомобильных стандартов): MB
- API (Американский нефтяной институт): SN PLUS (10W-40/10W-50), SL (10W-30)

### Стандартные свойства

Параметры испытаний	Метод	Единица измерения	10W-30	10W-40	10W-50
Удельный вес	ASTM D1298	-	0,853	0,854	0,855
Вязкость	ASTM D445	40°C	77,0	97,3	120,7
		100°C	11,9	14,4	17,7
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	150	152	162
Температура вспышки	ASTM D92	°C	254	254	252
Температура застывания	ASTM D97	°C	-33	-33	-34

КОРПОРАЦИЯ S-OIL

192, Baekbeom-ro, Maro-gu,  
Сеул, 04196, Корея

S-OIL 7 4T SCOOTER #9 MB

17.08.2022

Смазочный материал с учетом рекомендаций и особенностей применения не представляет особого риска.

Паспорт безопасности материала можно получить у коммерческого консультанта.