



S-OIL SEVEN GOLD #9 PAO C3 5W-30

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С СИСТЕМАМИ PAO

Описание продукта

Продукт S-OIL SEVEN GOLD #9 PAO C3 5W-30 изготовлен на основе PAO (полиальфа-олефин) и базового масла высокой степени гидроочистки - подходит для легковых автомобилей, оснащенных бензиновыми и дизельными двигателями, а также газобаллонными двигателями, оборудованными устройствами доочистки, такими как EGR (рециркуляция отработавших газов) и DPF (фильтр твердых частиц). Он обеспечивает очень хорошую стабильность, легкий запуск в холодном состоянии и полную защиту двигателя. Он разработан в соответствии с требованиями к моторным маслам таких европейских автопроизводителей, как VW, BMW и Benz.

Варианты применения

- Все автомобили с бензиновыми, автомобильными дизельными и газобаллонными двигателями
- Автомобили с DOHC (двойной верхней распределительный вал), турбонаддувом, системами прямого впрыска и каталитическими нейтрализаторами
- Дизельные автомобили, оснащенные устройствами доочистки, включая EGR (рециркуляция отработавших газов) и DPF (фильтр твердых частиц)

Особенности и потенциальные преимущества

- Базовое масло на основе PAO обеспечивает превосходную низкотемпературную текучесть, устойчивость к окислению и термическую стабильность.
- Это моторное масло с низким содержанием SAPS (сульфатной золы, фосфора и серы) обеспечивает длительный срок службы устройств доочистки выхлопных газов, включая сажевый фильтр.
- Устойчивость к разрушению в горячем режиме работы обеспечивает полную защиту двигателя в тяжелых условиях эксплуатации
- Превосходные свойства текучести в экстремально холодных условиях и обеспечивает легкий запуск двигателя
- Отличные моющие свойства и стабильность помогают уменьшить и удалить скопления грязи и шлама

Уровень эффективности

- ACEA (Ассоциация европейских производителей автомобилей): C3 → BMW : Long Life-04
- API (Американский нефтяной институт): SN/CF → Volkswagen : VW 502.00/505.00
- Mercedes-Benz : MB 229.31/51

Стандартные свойства

Объекты испытаний	Метод	Единица измерения	Свойства	
Удельная плотность	ASTM D1298	-	0,8512	
Цвет	ASTM D1500	-	L2.5	
Вязкость	40°C	ASTM D445	cSt	70,8
		ASTM D445	cSt	12,1
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	169	
Температура вспышки	ASTM D92	°C	236	
Температура застывания	ASTM D97	°C	-39	

КОРПОРАЦИЯ S-OIL
192, Baekbeom-ro, Maro-gu,
Сеул, 04196, Корея

S-OIL SEVEN GOLD #9
PAO C3 5W-30
2019.06.20



Смазочный материал с учетом рекомендаций и особенностей применения не представляет особого риска. Паспорт безопасности материала можно получить у коммерческого консультанта.